

amma 6030

60" x 30" x 21"



N° de produit

Modèle Alcôve, Gauche	TMU BAMBRAOLT-XX	Bain BAMBRAOLN-XX
Modèle Alcôve, Droit	TMU BAMBRAORT-XX	Bain BAMBRAORN-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	6 870 \$
Jets	43
1 dossier et appui-tête chauffants	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	520 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	620 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	1 045 \$

Bain

AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	620 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	1 045 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1 180 \$
DOT Control	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Alcôve (3 murs)
Nb. de places	1
Gallons impériaux	39
Gallons américains	46
Siège surélevé	1
V inversé	1
Appui-bras	2
Bride de carrelage intégrée	Inclus
Couleur standard du bain	p. 17
Blanc 01	Biscuit 02
Inclus	

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p. 254	Multifit <i>BSMUL-XX</i>	SJ-1 <i>BSJ1-XX</i>
Blanc 01	Biscuit 02	730 \$
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252		250 \$
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow¹ intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	Intégré avec moulure <i>BOVERIN-XX</i>
Chrome 07	215 \$	245 \$
Blanc 01	Biscuit 02	175 \$
Nickel brossé 09	215 \$	245 \$
Nickel poli 10	215 \$	245 \$
Bronze huilé 11	N/A	245 \$
Noir mat 19	Laiton satiné 18	275 \$
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton¹ <i>BDRCOB</i>	250 \$	
Ensemble de drain en laiton¹ <i>BDRCB</i>	65 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>	250 \$	

⚠ N'oubliez pas qu'il est nécessaire de spécifier la position du drain, droite ou gauche.

¹ ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
† Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

amma 6030

60" x 30" x 21"




Appuie-tête moulé et chauffant



Siège surélevé

Spécifications techniques



Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	8 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 1/2"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	30"
E	Longueur de la cuve	46 1/4"
F	Largeur de la cuve aux pieds	17 1/2"
G	Longueur du siège surélevé	18 1/2"
H	Largeur du siège surélevé	19 3/8"
I	Largeur de la plage de devant (au plus étroit)	3 1/8"
J	Largeur de la plage de devant (au plus large)	4"
K	Largeur de la plage côté drain	2 1/8"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	22"
M	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
N	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 1/2"
O	Hauteur de la bride de carrelage	1 1/2"
P	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	17 1/8"
Q	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	15 5/16"
	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré)	16 5/16"
R	Pente du dossier	16 °

A Position de l'AromaCloud® **B** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
I Position de la turbine (TMU) **J** Dossier chauffant (TMU)
K Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez la position du drain : droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	134 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.