

pro-méridien 55

66" x 34" x 20"



N° de produit

Modèle	TMU BPMKRI00T-XX	Bain BPMKRI00N-XX
--------	------------------	-------------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 675 \$
Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	520 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$

Bain

AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 180 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium, Encastrée ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places ♀ Gallons impériaux 46 Gallons américains 55	
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.


Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p. 254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	730 \$	750 \$
Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) BTILER	85 \$	
Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Installation spéciale BTILEO	165 \$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	250 \$	
Coussin Confort BCUSHIONA p. 253	565 \$	
☐ Gris 05 ☐ Noir 02		
Drain et trop-plein p. 14	16" x 35" BOVER16-XX	
☐ Chrome 07	275 \$	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	305 \$	
☐ Nickel brossé 09	420 \$	
☐ Nickel poli 10	420 \$	
☐ Bronze huilé 11	420 \$	
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain/trop-plein avec câble 16" x 35" laitonBOVERBR	250 \$	


** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine). Non disponible pour l'installation encastrée.

pro-méridien 55

66" × 34" × 20"



Spécifications techniques



Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	9 1/4"
B	Distance du rebord au trop-plein	5"
C	Longueur totale	65 3/4"
D	Largeur totale	34"
E	Longueur de la cuve	49 3/4"
F	Largeur de la cuve	22 1/2"
G	Largeur de la plage	3 1/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	4 1/4"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	18 1/2"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 7/8"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14 1/4"
M	Pente du dossier	22 °

A Position de l'AromaCloud® **J** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
I Position de la turbine (TMU) **●** Dossier chauffant (TMU)
☺ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : droite ou gauche). Lorsque ce modèle est commandé avec une bride de carrelage installée et avec un drain à l'arrière, le contrôle n'est pas installé en usine.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000012
Poids approx. pour transport	131 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.