

BAIN THERMOMASSEUR®	\$
BAIN	\$

THERMOMASSEUR (TMU)	
Jets	45
1 dossier chauffant	inclus
1 appuie-tête chauffant	inclus
Contrôle MiaPlus®	inclus
Geysair [®]	inclus
AromaCloud [®]	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$

BAIN	
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$
WarmTouchShell®	\$
Contrôle DOT	inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES			
Types d'installation		Podium & Alcôve	(3 murs)
Nombre de places	*	V inversés	1
Gallons américains	50	Appuie-bras	2
Gallons impériaux	41	Poignées (couleur du bain)	2
Siège surélevé	1		

OPTIONS FRAIS SUPPL	ÉMEN	TAIRES			
COULEUR					
Standard					
Blanc Biscuit					
Optionnelle Gris				\$	
CONTRÔLE (TMU SEUL	EMEN	T)			
MiaMulti®				\$	
JUPE		MULTIFIT		SJ-1	
Jupe	\$		\$		
Couleur optionnelle	\$		\$		
POIGNÉES EN ACRYLIC	QUE CL	.AIR			
Insertions fini Chrome, Laitor	n ou Nicl	kel brossé		\$	
DRAIN ET TROP-PLEIN		16" X 35"	DRAIN	ET TROP-PLEII INTÉGRÉ	N
Chrome		\$	\$		
Blanc, Biscuit		\$	\$		
Laiton		\$	\$		
Nickel brossé, Nickel poli		\$	\$		
Bronze huilé		\$		n	. d.
BRIDE DE CARRELAGE	(spécifi	ez droite ou gau	che)		
Commandée avec bain, non installée			\$		
Installée en usine				\$	




AMMA 6036 60" X 36" X 21"


ACCESSOIRES - OPTIONNELS

AUTRE	Bride de carrelage en option (spécifier la position
AUTRE	du drain: gauche ou droite).

PRIX TOTAL

INSTALLATION PODIUM/ALCÔVE







Position de l'AromaCloud


Dossier chauffant (TMU)

Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)

Position WarmTouchShell

Position de la turbine (TMU)

Lorsqu'une bride de carrelage est ajoutée, l'AromaCloud devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Alimentation	Devrait correspondre à 70‰ ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.		
Turbine	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.		

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	142 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE			
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans		
Bain et turbine*	20 ans		

*Certaines restrictions s'appliquent | www.bainultra.com/garantie





Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0.64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.